

**СКАУТ T-15** — это надежный мини-трактор, с которым легко вспахать землю, посадить картофель и покосить траву на участке. У мини-трактора легкое управление, высокая маневренность и простая конструкция.



#### **Рекомендуемая площадь применения трактора СКАУТ T-15 Generation II:**

- Для обработки почвы до 1 Га
- Для расчистки участка от снега до 1 Га
- Для перевозки грузов на расстояние до 60 км в день
- Для работ по покосу сена или густой травы, до 5 Га
- Для посадки, выращивания и сбора урожая любых культур до 1 Га

Порядок управления трактором прост и интуитивно понятен. Подробная инструкция на русском языке на сам трактор и на навесное оборудование не позволит допустить ошибок, а бесплатная горячая линия сервисного центра СКАУТ ответит на любой вопрос.

Благодаря усовершенствованиям 2019 года которые провели с модельным рядом тракторов СКАУТ второго поколения, техника успешно прошла лабораторные испытания в Польше и получила сертификат Евросоюза. Начиная с 2019 года тракторы SCOUT работают в Польше и странах Прибалтики.

## Преимущества трактора СКАУТ T-15 Generation II (2020 года)

- Глушитель установлен вертикально, чтобы не загрязнять обрабатываемую почву и предотвратить возможное возгорание сухой травы.
- Кузов машины покрашен порошковым методом — эта технология лучше всего подходит для эксплуатации техники в холодном и влажном климате.
- Рама мини-трактора оснащена дополнительными перекрестными связями для увеличения массы и надежности шасси. Рамы производятся в Санкт-Петербурге.

## Технические характеристики мини-трактора СКАУТ T-15

- На мини-тракторе установлен одноцилиндровый дизельный двигатель, с принудительным водяным охлаждением.
- Навесное оборудование подключается на одноточечное крепление. Задний редуктор оснащен системой подъема и опускания оборудования массой до 220 кг.
- Коробка передач с планетарным дифференциалом и принудительной блокировкой оси. Крутящий момент на колёса распределяется в зависимости от сопротивления. Скорость вращения приводных колес изменяется при разной их нагрузке. При этом оба колеса остаются ведущими.
- Компактный гидравлический узел: бак, насос и одноконтурный распределитель для подключения навесного оборудования.

## Минитрактор СКАУТ T-15 (Generation II)

- Страна происхождения: Китай
- Страна сборки: Россия
- Габаритные размеры, мм: Длина 2415 | Ширина 1350 | Высота по рулю 1190 | Высота по глушителю 1770
- Дорожный просвет, мм: 260
- Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг : 540
- Кабина с отоплением : Отсутствует
- Размер задних колес : 6,50" - 16"
- Размер передних колес : 4,5" - 12"
- Колея, мм : 1100 - 1300
- Тип и скорость ВОМ : ВОМ прямозубая цилиндрическая шестерня 1-я передача 555 об/мин | 2-я передача 865 об/мин | 3-я передача 1400 об/мин | R передача 420 об/мин
- Привод от двигателя : Пара клиновидных ремней В3048 в постоянном натяжении
- Тип коробки передач : Механическая
- Количество передач : (3 вперед + 1 назад) x 2
- Блокировка дифференциала : Блокировка планетарного механизма заднего моста
- Колесная формула : 4\*2 (задний привод)
- Гидроусилитель руля (ГУР): Отсутствует
- Тип задней навесной системы : Одноточечная навесная система | 220 кг грузоподъемность
- Тип тормозной системы : Двухсторонний тормоз сухого типа (барабанный механический)
- Тип сцепления : Многодисковое, сухого типа с постоянным зацеплением, фрикционного типа
- Гидравлический распределитель: Одномагистральный распределитель с плавающим положением
- Количество дополнительных гидровыходов : Гидровыходы обеспечиваются количеством магистралей распределителя
- Система света : Дальний и ближний свет | Поворотники | Габаритные огни | Стоп-сигнал
- Звуковой сигнал : Клаксон
- Приборная панель: Амперметр | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик давления масла
- Минимальный радиус разворота, см : 190
- Наличие сцепного устройства для прицепа : Механическое сцепное устройство
- Наличие компрессора : Отсутствует
- Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : Комплект передних и задних утяжелителей

## Характеристики Утяжелители для трактора СКАУТ Т-15 | Т-18 (комплект, 116 кг)

- Габариты, мм: -
- Вес, кг: 116
- Вес навесного оборудования, кг: -
- Регулировка: нет
- Способ агрегатирования: навесной
- Использование: Мини-тракторы СКАУТ Т-15, Т-18

## Дизельный двигатель R195-T

- Тип двигателя: Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель
- Количество оборотов, об./мин.: 2000 - 2200
- Количество цилиндров: 1
- Ход поршня, мм: 95
- Диаметр цилиндра, мм: 95
- Система охлаждения: Водяное охлаждение
- Смазка двигателя: Шестеренчатый насос с системой смазки разбрызгиванием
- Запуск двигателя: Ручной стартер (Z - образная рукоятка) + электрический стартер
- Тип вала отбора мощности: Шкив на маховике
- Масса двигателя, кг: 116
- Габаритные размеры, мм: 745 \* 405 \* 4570
- Объем топливного бака, л: 6